

	Dřevěná okna a balkonové dveře, typ IV78 EN 14351-1:2006 + A2:2016 Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti	 12
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika		

Vlastnost	Dřevěná okna a balkonové dveře, typ IV78		
	jdnokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkonové dveře
Zatížení větrem	C5/B5	C5/B5	C4/B4
Vodotěsnost	E ₁₉₅₀	E ₁₅₀₀	E ₁₉₅₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp.zaf.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost R _w Třída zvukové izolace TZI	R _w = 33 (-2,-4) dB TZI2 se zasklením 4-16Ar-4		
	R _w = 33 (-2,-4) dB TZI2 se zasklením 4-18Ar-4		
	R _w = 36 (-1,-3) dB TZI3 se zasklením 6-16Ar-4		
	R _w = 37 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením Stratobel44.2 - 16Ar - 4		
	R _w = 40 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - 4		
	R _w = 41 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - 6		
	R _w = 44 (-1,-3) dB TZI4 se zasklením Stratophone66.2 - 18Ar - Stratophone44.2		
	R _w = 34 (-2,-5) dB TZI2 se zasklením 4-12Ar-4-12Ar-4		
Součinitel prostupu tepla oknem U _w	U _w = 1,2 W/m2.K se zasklením Ug = 1,1 W/m2.K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 1,1 W/m2.K se zasklením Ug = 1,0 W/m2.K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 0,90 W/m2.K se zasklením Ug = 0,7 W/m2.K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 0,83 W/m2.K se zasklením Ug = 0,6 W/m2.K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 0,76 W/m2.K se zasklením Ug = 0,5 W/m2.K, TGI, Chromatech Ultra		
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K		
	0,82 se zasklením 4-18-4 Ug = 1,1 W/m2.K		
	0,77 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m2.K		
	0,74 se zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,7 W/m2.K		
	0,74 se zasklením 4-16-4-16-4 Ug = 0,6 W/m2.K		
	0,74 se zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,5 W/m2.K (Krypton)		
Solární faktor	0,64 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m2.K		
	0,64 se zasklením 4-18-4 Ug = 1,1 W/m2.K		
	0,57 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m2.K		
	0,52 se zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,7 W/m2.K		
	0,52 se zasklením 4-16-4-16-4 Ug = 0,6 W/m2.K		
	0,52 se zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,5 W/m2.K (Krypton)		
Průvzdušnost	4	4	4

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <https://configurator.agc-yourglass.com/configurator/request>

V Lázních Toušeň dne 1.1.2021


 Ing. Jiří Korbelař
 manažer technického vývoje